

O aquecedor por indução **POWERDUCTION 160LG** fornece potência de aquecimento imediata para desbloquear, aquecer aço ou alumínio. Devido à sua líquido de arrefecimento, ele pode aquecer as peças de metal a uma potência de 16 kW, sem interrupção.

A ferramenta ideal na mecânica e manutenção de caminhões pesados

- Aquecimento e alisamento de chassi dobradas (excepto aços o aço HLE).
- Desbloqueamento parafusos, pinos de direcção sem danificar o fole.
- Desmontagem de carda bloqueado no mancal.
- Desmontagem de linhas de escape de carros ou caminhões.

mas também no setor industrial

- recozimento de peças metálicas.
- aquecimento para arqueamento
- brasagem



SUAS VANTAGENS

• Potência de aquecimento:

16000 W, seleccionável em incremento de 1500 W. Aquece o coração do metal a uma profundidade de 6 mm Você pode levá-lo para vermelho (aproximadamente 800 ° C)

	39LG	50LG	160LG
	M12 → 1 s	M14 → 1 s	M20 → 1 s
	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s	4 mm → 4 s 2 mm → 2 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s	Ø 10 → 5 s

• Segurança e economia de tempo:

Aquecimento imediato sem chama, numa área precisa, que possibilita trabalhar próximo de cabos, canos ou qualquer parte sensível ao calor, sem desmontá-los.

• Conforto de uso:

Cabo indutor de 6 metros, permitindo trabalhar em altura ou em lugares onde Powerduction não pode ir.


• Fornecido com um pedal pneumático

Para simplificar o manuseio da lança, um pedal pneumático acompanha o Powerduction 160LG.




- Entregue com 1 indutor L90 (réf. 059788).
- O produto requer uma substituição regular do líquido de arrefecimento não fornecido (ref.052246).


Indutores e acessórios:











Indutor completo L90
Ref. 059788



Indutor completo L70
Ref. 059771



Indutor reto L180
Ref. 059795

			Freq.					
50 Hz	A	W	kHz	capacidade do reservatório líquido de arrefecimento	cm	kg	m	m
400 V 3~	≥32	16000	50/60	30 l	118 x 80 x 60	120	4	6