

3 in 1

Demaror, încărcător și tester pentru bateriile de 12 V.



- Pornește autoturisme, rulote și camionete în câteva minute, fără a pune în pericol sistemul electronic al vehiculului (Automatic Control).
- Funcție de încărcare automată de mare viteză ce nu necesită deconectarea bateriei de pe vehicul.
- Funcția de testare a bateriei.

QUICK START



ROBOT DEMAROR

- **Baterie descărcată** : Start'up 80 oferă soluția pentru pornirea în câteva minute a mașinilor, rulotelor, camionetelor, motoarelor pe benzină cât și motorină.
- Efectuați o preîncărcare timp de câteva minute în poziția Boost (17A), apoi utilizați puterea de pornire (50A).

CHARGE



ÎNCĂRCĂTOR DE BATERIE

- **Încărcare automată** fără supraveghere (oprire automată la sfârșitul încărcării și reluarea acesteia dacă este necesar pentru a menține nivelul de încărcare).
- **Vizualizarea stării de încărcare** (3 martori).
- Pentru toate bateriile de pornire de la 45 la 170 Ah (fără întreținere sau cu lichid).
- Protecția componentelor electronice de la bord : limitator automat de supratensiune.
- Nu este necesar să deconectați bateria de la vehicul în timpul încărcării.

TEST



TESTER

- Datorită celor 3 martori de testare, puteți verifica imediat nivelul de încărcare al bateriei.



Depozitarea cablurilor și a cleștilor.

PROTECȚIE GENERALIZATĂ



- Protecție împotriva inversării polarității, a scurtcircuitului și a suprasarcinii.
- Avertizare sonoră la inversarea polarității.
- Cleme de încărcare complet izolate.

CE - EN 60335-2-29

50-60hz			MIN. Ah MAX.	Reg	Eficiență/RMS	Medie (EN 60335)	START 1V/C	IP	cm	kg
230V	350W	12V	45-170Ah	2A	13.5A	9-17A	50A	20	12x18x32	4.4

Made in China

www.gys.fr