

**Încărcător și tester de 12 V pentru baterii cu plumb lichid sau gel.****ÎNCĂRCĂTOR DE BATERIE**

- Încărcare automată fără supraveghere.
- Menține o încărcare de 100% datorită procesului Floating.
- 2 niveluri de încărcare (3.5 A / 7 A).
- Vizualizarea stării de încărcare (3 martori).
- Pentru orice baterie de pornire de la 20 la 120 Ah (fără întreținere sau cu lichid).
- Protecția componentelor electronice de la bord : limitator automat de supratensiune.
- Nu este necesar să deconectați bateria de la vehicul în timpul încărcării.



Depozitarea cablurilor și a cleștilor.

**TESTER**

- Datorită celor 3 martori de testare, puteți verifica imediat nivelul de încărcare al bateriei.

PROTECȚIE GENERALIZATĂ

- Protecție împotriva inversării polarității, a scurtcircuitului și a suprasarcinii.
- Avertizare sonoră la inversarea polarității.
- Cleme de încărcare complet izolate.

50-60hz



150 W



12 V

MIN. Ah MAX.

20-120 Ah



2 A

Efficace/RMS

10.5 A

Moyen/Average (EN 60335)

3.5-7 A



fuse

15 A

IP

20



cm

12 x 17 x 29



kg

3.2