

Special conceput pentru a fi montat pe un perete sau pe un pod elevator, GYSFLASH 23.12 CNT FV vertical este un dispozitiv cu o putere de 120 A și cu tehnologie de tip inverter. Vă permite să conservați o baterie de 12 V Plumb sau Litiu (litiu-ion „standard” + litiu-fier-fosfat) la o tensiune perfect stabilă în timpul fazelor de diagnosticare. Totodată, garantează o calitate a încărcării optime pentru întreținerea celor mai evoluate vehicule. Conectarea prin USB îl face 100% personalizabil.

4 MODURI DE UTILIZARE

- **Încărcare** : pentru bateriile de 12V Plumb sau Litiu de la 5 la 1500 Ah.
- **Diagnoză** : sprijină cu până la 120 A bateriile vehiculelor în fază de diagnoză, din atelierelor de mentenanță.
- **Showroom** : asigură compensarea curentului atunci când se utilizează accesoriile electrice ale unui vehicul demonstrativ. Coordonează de asemenea încărcarea optimă a bateriei.
- **Testare** : permite verificarea tensiunii bateriei, evaluarea sistemului de demaraj (demaror + baterie) precum și starea alternatorului vehiculului.

100% CONECTAT

- Adaugă, înlătură sau modifică moduri și profiluri de încărcare via USB.
- Importă fișiere pentru configurări predefinite, adaptate la sarcinile încărcăturii.
- Recuperează istoricul și informațiile relative la încărcare pe un STICK USB și apoi le exploatează într-un tabel Excel.
- Conectați modulele suplimentare (imprimantă, cititor de coduri de bare etc.) prin intermediul mufei de module dedicate (SMC : Conector Smart Module).

ÎNCĂRCARE AUTOMATĂ

- Prolungește durata de viață și performanțele bateriilor Plumb (gel, AGM, lichid, calciu etc.) și Litiu (litiu-ion standard + litiu-fier-fosfat).
- Curba de sarcină specifică în **8 pași** (Plumb) sau **9 pași** (Litiu) fără supraveghere.
- Rrecuperează bateriile foarte descărcate >2 V (SOS Recovery automat).

TEHNOLOGII & FUNCȚII AVANSATE

- **FV Flexibil Voltage**, încărcătorul funcționează cu o tensiune de alimentare între 85-265 V.
- Funcția „**Auto-Detect**” pornește automat o încărcare atunci când o baterie este conectată la încărcător.
- Funcția „**Auto-Restart**” în cazul unei pane de curent setările curente pot fi memorate.
- **Verificarea și calibrarea cablurilor**.
- **Blocare**, evită riscul de manipulare necorespunzătoare, fiind ideal pentru garaje și săli de expoziție.
- Sunt disponibile până la **12 profiluri de încărcare**, inclusiv profilul Easy pentru o încărcare simplificată pentru toate bateriile cu plumb.

ULTRA-SECURIZAT


- **Păstrează sistemul electronic de bord al vehiculului** : protecție la scurtcircuit, protecție împotriva inversării polarității și la suprasarcină. Sistem anti-scânteie.
- **Siguranță interschimbabilă** ce protejează împotriva erorilor de manipulare.
- **Senzor de temperatură** ce previne supraîncălzirea componentelor electronice interne.

ERGONOMIE

- Carcasă compactă și robustă, cu suport de înfășurat cablul pe partea frontală.
- Picioare de absorbție a șocurilor și vibrațiilor.
- Montare pe perete cu sistem opțional de șine magnetice (MagnetFix 50).



Livrat împreună cu :



Interfață intuitivă
disponibilă în 22 de limbi

ACCESORII



MagnetFix 50
029637



Cablu REMA
025714



Cablu NATO
025707

50 / 60 Hz		12 V	lcharge	Încărcare	Zz	Ondulații / Ripple	Curba de încărcare		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
100-127 V AC	2000 W	12 V	100 A	5 < 1500 Ah	<0.2 Ah/lună	<150 mV Rms	IU ₀ I _U	8 pași (Pb) 9 pași (Litiu)	85 A	100 A	6.5	340 x 150 x 250	Automat >2V	IP 20	150 A	2.5 m
220-240 V AC			120 A						120 A							