

Dedicat pentru diverse operațiuni de îndepărtare a loviturilor și de îndreptare a caroseriei, GYSPT EXPERT 200 este un utilaj cu specificații înalte, capabil să furnizeze o putere de până la 5100A. Curentul de sudare și durata de sudare sunt setate separat pentru un control mai precis al impactului la galvanizare și la tablă de oțel deosebit de subțire.

ECHIPAMENT CONCEPUT PENTRU PROFESIONIȘTII CARE AU NEVOIE DE UN CONTROL COMPLET AL PROCESULUI DE EXTRAȚIE A DANTURII.

Proiectat pentru a fi conectat la o sursă de alimentare de 200-240 V cu o siguranță cu suflare lentă de 30A, GYSPT EXPERT 200 poate fi utilizat în două moduri diferite:

- ✓ **A Modul MANUAL**, în care operatorul poate seta independent curentul și timpul de sudare pentru a se potrivi cerințelor unei anumite lucrări/grosimi de material.
- ✓ **A Modul SINERGETIC** :- Mașina va utiliza setările recomandate de inginerii GYS Expert Engineers. Este suficient să selectați scula care urmează să fie utilizată și puterea este setată automat. Pur și simplu selectați scula utilizată și puterea necesară pentru grosimea foii.

Pentru un control suplimentar, sunt disponibile două operații de sudare :

- ✓ **operație automată**: Arcul începe atunci când scula este în contact cu foaia metalică.
- ✓ **operație manuală**: Arcul începe atunci când scula este în contact cu foaia metalică și se apasă pe trăgaci.



O MAȘINĂ COMPLETĂ ȘI VERSATILĂ

EXPERT este conceput pentru a îndeplini mai multe sarcini de caroserie. Operatorul are posibilitatea de a alege între 7 programe dedicate :

- 1 • operațiuni de smulgere a loviturilor
- 2 • sudarea sârmei ondulate sau a inelelor de smulgere
- 3 • îndepărtarea loviturilor cu ajutorul stelelor de cupru
- 4 • electrozi de carbon pentru contracția foilor
- 5 • sudarea cheilor pentru tije laterale
- 6 • sudarea inelelor pentru fixarea pământului
- 7 • sudarea știfturilor pentru fixarea cablurilor de împământare și de conectare la vehicule

LIVRAT CU TOATE ACCESORIILE STANDARD NECESARE PENTRU A FUNCȚIONA



▶ **1 PISTOL CU TRĂGACI**
ref. **057524** - 2 m - Ø 70 mm²



▶ **1 SPOTTER BOX PRO**
ref. **050075**



▶ **1 MÂNER AUTOMAT ÎN FORMĂ DE SABIE**
ref. **059207** - 3 m - Ø 70 mm²

Lungime cablu :
pământ : 2 m
alimentare electrică : 8 m

OPȚIUNI



▶ Cărucior UNIVERSAL 800
ref. **051331**



▶ Cărucior SPOT 1600
ref. **051348**

50/60hz	30 A (D)	APPARENT POWER (VA)	I RMS	I _{2max}	U ₂			AUTOMATIC DETECTION		
200 < 240 V	30 A (D)	200V → 18.7 kVA 208V → 19.8 kVA 230V → 23.9 kVA 240V → 25.7 kVA	3100 < 3600 A	4350 < 5100 A	7,2 > 8,7 V	OK	OK	•	22,5 x 36 x 23,5	31,5