

MONOGYS 320-4 CS este un generator MIG/MAG monofazat tradițional (320 A) cu setări sinergice. Acesta încorporează o baterie de condensatori dedicați netezirii curentului pentru a elimina proiecțiile de sudură. Echipat cu un sistem precis de derulare cu 4 role, calitatea sudării sale este ireproșabilă pentru sudarea sârmei de umplere cu diametrul de până la 1,2 mm pe grosimi mari.

SUDURĂ MIG/MAG

- Sârmă din oțel și oțel inoxidabil: Ø 0,8 până la 1,2 mm
- Sârmă de aluminiu: Ø 1,0 și 1,2 mm
- Sârmă cu miez (polaritate inversă) : Ø 0,9 până la 1,2 mm

SETĂRI OPTIMIZATE

- Modul de sudare Spot cu reglarea diametrului punctului.
- Alegerea comportamentului al declanșatorului: 2T și 4T.
- Schimbare simplă a polarității pe panoul frontal pentru utilizarea sârmei cu miez fără gaz.

INTELIGENT

- Placă frontală pentru setarea comutatorului cu 12 poziții.
- Modul sinergic: După introducerea celor 3 date : (Diametrul sârmei, cuplul material/gaz și puterea de sudare în funcție de grosimea care trebuie sudată), produsul determină automat viteza optimă a sârmei, cu posibilitatea de a o regla.
- Stocarea ultimelor setări de fiecare dată când produsul este oprit.

DISTRIBUITOR DE SÂRMĂ INTEGRATDRUTU

- Bobină de sârmă compatibilă: Ø 200 / 300 mm.
- Alimentator de sârmă cu motor în 4 role pentru o derulare eficientă.
- Cablu de alimentare european pentru pistolul ce permite montarea/demontarea rapidă.

ROBUST

- Design tradițional fără întreținere.
- Roți puternice ce oferă stabilitate și manevrabilitate.
- Suport pentru butelii de gaz de până la 10 m³ (50 L).

ACCESORII (opționale)



Pack pistol
MB36 (350 A)
041417



Rolă tip B

Oțel/Inox	Ø 0.8 / 1.0	x2	042360
	Ø 1.0 / 1.2		046849
Aluminiu	Ø 1.0 / 1.2		040915
Sârmă cu înveliș	Ø 0.9 / 1.2		042407



063020

fără accesorii


Pack



065079



Mod sinergic cu reglare directă a parametrilor de sudare

50/60 Hz	A	A	I ₂ MIG	Ømm		200	300	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	12	MIG-MAG		U ₀	cm	kg	IP	3 m	Chronometry & kompatybilny generator mocy (+/-15%)
				GAZ	NO GAZ							IA (60%)	100%						
230 V - 1~	32	50	30 → 320	0.8	0.9	✓	✓		1 → 20	1.0	1.2	210 A	155 A	42	90 x 88 x 50	105	IP 21	3 m	13 kVA
				1.2	1.2			