

CUTTER 70 CT je plazmová rezačka s prúdom 70 A a kapacitou rezania 35 mm na rôzne materiály. Systém bez vysokovýkonného oblúka zachováva a predlžuje životnosť spotrebného materiálu. Je navrhnutá na použitie v náročných podmienkach, má veľmi robustnú mechaniku a užívateľsky prívetivý ovládací panel. Je predpripravená na použitie na automatických rezacích stoloch.

MAXIMÁLNA PRODUKTIVITA

- Vyššia rýchlosť rezania pomocou kyslíka.
- Rezanie všetkých druhov ocele (mäkká, nehrdzavejúca, kalená, HLE), hliníka, medi atď.
- Optimalizované chladenie pomocou ventilačnej chodby, ktorá pomáha izolovať elektronické komponenty od prachu.
- Výmena spotrebného materiálu je rýchla a jednoduchá pre maximálnu produktivitu.
- Pracovný cyklus 70 A pri 60 % (40 °C).

VYSOKO VÝKONNÝ HORÁK

- Prémiový horák TECMO® (popredný dodávateľ v Európe).
- Prémiová kvalita rezania : horák je chladený vzduchom a ponúka veľkú stabilitu oblúka pri všetkých druhoch práce.
- Spotrebný materiál kompatibilný s horákom Hypertherm®.
- Navrhnutý tak, aby bol odolný voči nárazom a vysokým teplotám.
- Rýchle pripojenie/odpojenie horáka, na prepravu alebo údržbu nie sú potrebné žiadne nástroje.
- Jednoduché používanie spúšťacieho mechanizmu na zvýšenie komfortu.

ÚČINNÉ NA KAŽDOM PRACOVISKU

- **Používateľsky prívetivé rozhranie :**
- 3 pracovné režimy : Rezanie / sieťovanie / uzamknuté
- manuálne nastavenie tlaku vzduchu (4,1 < 6,5 barov) pomocou predného LED indikátora.
- **Bezvlnovodné zapalovanie** , aby sa zabránilo rušeniu, ktoré by mohlo rušiť blízke elektronické zariadenia.
- **Kompatibilný so súpravou CNC** pre automatické rezacie stoly.

NAVRHNUTÉ TAK, ABY VYDRŽALI

- Vystužené kovové puzdro a protišmykové gumové podložky.
- Krytie IP 23.
- Kompaktný a prenosný.

PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL (MOŽNOSTI)

Na použitie na rezacom stole:



Súprava CNC
039988



Pochodeň AT-70 auto.
70 A (50%)
6 m - 037526
12 m - 037533



Box na spotrebný materiál
Pre manuál MT-70
20/70 A - 037540



Horák MT-70 manuálny
70 A (50%)
6 m - 037502
12 m - 037519



Ručný vozík
039568



Súprava filtrov
046580



Dodávané s :	4 m 10 mm²	MT 70 6 m
ref. 013636	✓	-
ref. 013841	✓	✓

VÝKON

Kapacita	Hrúbka
Oddelovanie	35 mm
Čistý rez	25 mm
Prepichovanie	15 mm
Kapacita	Rýchlosť odstraňovania
Odhrňovanie	4,8 kg/h

50/60 Hz	+AM+	I ₂	Piercing		Čistý strih		Zníženie odstupného		AD	KOMPRESOR INSIDE	AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	↕	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi			Pressure (bar)	L/min					
400V 3~	A	20 → 70	15	12	25	18	35	25	.	—	5 → 9	185	70 A @ 60%	52 x 40 x 26	22	IP 23	15 kW