

GYSTUD ARCPULL 350 JE OBLÚKOVÝ ZVÁRACÍ STROJ URČENÝ NA PRÁCU S PLECHOM A ZVÁRANIE OCEĽOVÝCH A HLINÍKOVÝCH SVORNÍKOV DO PRIEMERU M8 NA PLECH . Je tiež vhodný na opravu preliačín na karosérii pomocou sťahovacích krúžkov a tyčí na extrakciu nitov. Jeho intuitívne rozhranie, jeho detekcia polarity, jeho synergie, jeho motorizovaná pištoľ a jeho prevádzka v jednofázovom napätí 230 V AC uľahčujú zváranie pridaných dielov.

KRESLENÝ OBLÚK: PROFESIONÁLNY PROCES

Ťahaný oblúk prináša mnoho výhod v porovnaní s vybijaním kondenzátora:

- Opakovateľnosť a spoľahlivosť procesu.
- Kompletné zváranie a dobrá penetrácia.
- Plynová ochrana, ktorá zabraňuje kontaminácii zvaru.
- Žiadne dokončovanie po zváraní.
- Žiadna deformácia na tenkých plechoch.



PRELOMOVÁ INOVÁCIA

Pištoľ obsahuje lineárny motor, jedinečný na trhu. Táto inovácia má bezprecedentné výhody:

- Vynikajúca kontrola zväracieho cyklu.
- Riadenie procesu digitálnym riadením, ktoré nevyžaduje žiadne nastavovanie.
- Pištoľ s uzemňovacími elektródami pre ideálne rozloženie prúdu okolo kolíka.
- Ideálne na odstraňovanie samorezných nitov v karosérii.
- Jednoduchosť a rýchlosť vyhotovenia.

2 REŽIMY ZVÁRANIA

Digitálne rozhranie poskytuje intuitívnu a funkčnú navigáciu medzi režimami zvárania:

- Synergický režim má prednastavené nastavenia pre rýchle a jednoduché použitie.
- Manuálny režim pre skúsených používateľov umožňuje prispôbené nastavenia pre konkrétne použitie.

MOŽNOSTI



Regulátor
20 l/min - Veľká Británia
040274



Regulátor
30 l/min - UK
041646

x2










Spotrebný materiál
pre pištoľ ARCPULL
350
059627



6 držiakov na cvoky:
Ø 2 mm
Ø 4 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm
Ø 7,1 mm
Ø 8 mm
Krabíčka na príslušenstvo
držiaky svorníkov
064591



Zvárací vozík 810
037489

BALENIE ARCPULL 350	Bvýroba olejov & plech 064638	Oprava karosérie		
		Nit 064645	Sťahovák 064652	Sťahovák nitov 064669
 ARCPULL 350 062191	■	■	■	■
 Krabicové trne pre cvoky 064591	■	—	—	—
 Krabíčka na nity 064584	—	■	—	■
 Uzemňovacia svorka 250 A 043787	—	■	—	■
 Držiak na prsteň 059610	—	—	x1	x1
 Alu krabíčka na prsteň 1,5 mm 059429	—	—	■	■
 3 tiahla 050792	—	—	180, 300, 500 mm	180, 300, 500 mm

50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY				STAHL	ALU	U ₂ V	I _{AM} A	I RMS A	OK	OK	↕ / cm/kg
		SYNERGIC	PFC	SR	AD								
208 > 240 V	10>350 A	●	●	●	●	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		20,4 > 34	16	-	OK	OK	30 x 24.5 x 22 / 11,3