

GYSFLASH 101.24 CNT FV je 100 A visokozmogljiv CONNECTED polnilnik s tehnologijo inverterja.

Omogoča ohranjanje 6 V, 12 V, 16 V in 24 V svinčene ali litijeve baterije (litij-ionski "standardni" litij-železov fosfat) na popolnoma stabilizirani napetosti med diagnostičnimi fazami. Zagotovil bo najboljši cikel polnjenja, ki se priporoča za vzdrževanje najnaprednejših vozil na trgu. Zaradi svoje povezljivosti prek USB je 100-odstotno prilagodljiv.

4 NAČINI DELOVANJA

- Polnjenje:** za 6, 12, 16 ali 24 V svinčene ali litijeve akumulatorje od 5 do 1200 Ah.
- Diagnostični:** podpira do 100 A za 12 V, 16 V ali 24 V akumulatorje v vozilih v fazi diagnostike, v vzdrževalnih delavnicah.
- Showroom:** zagotavlja kompenzacijo moči pri uporabi električne opreme demonstracijskega vozila. Prav tako skrbi za optimalno polnjenje akumulatorja.
- Tester:** Omogoča preverjanje napetosti akumulatorja, oceno zagonskega sistema (zaganjalnik) in stanja alternatorja vozila.



Priloženi so kabli (5 m - 25 mm²)

100-ODSTOTNO POVEZANO

- Dodajanje, brisanje ali sprememjanje načinov polnjenja in profilov prek USB.
- Uvozite vnaprej pripravljene konfiguracijske datoteke, prilagojene obremenitvenim dejavnostim.
- Pridobite zgodovino polnjenja in podatke na ključku USB ter jih uporabite v preglednicah.
- Priklučite dodatne module (tiskalnik, čitalnik črtne kode itd.) prek namenske vtičnice za module (SMC: Smart Module Connector).

SAMODEJNO POLNJENJE

- Podaljša življensko dobo in zmogljivost svinčenih (gel, AGM, tekoči, kalcijevi itd.) in litijevih akumulatorjev (litij-ionski "standardni" litij-železov fosfat).
- Posebna krivulja polnjenja v 8 korakih (svinčen akumulator) ali 9 korakih (litij-železov fosfatni akumulator) brez nadzora.
- Obnovi globoko izpraznjene baterije >2 V (samodejna obnovitev SOS).

TEHNOLOGIJE IN NAPREDNE FUNKCIJE

- FV** Flexible Voltage, polnilec deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265 V.
- Funkcija "Auto-Detect"** samodejno začne polnjenje, ko je baterija priključena na polnilec.
- Funkcija "Auto-Restart"** v primeru izpada električne energije s pomnilnikom nastavitev.
- Pregled kabla in kalibracija**
- Zaklepanje**, preprečuje tveganje nepravilnega ravnanja, idealno za garaže in razstavne prostore.
- Na voljo je do **12 profilov polnjenja**, vključno s profilom Easy za poenostavljeni polnjenje, ki je primeren za vse svinčene akumulatorje.

VAROST

- Zaščita vgrajene elektronike vozila: zaščita pred kratkimi stiki, spremembo polaritete in prekomernim polnjenjem. Sistem za preprečevanje iskrenja.
- Zamenljive taljive varovalke, ki ščitijo pred napačno uporabo.
- Temperaturni senzor za preprečevanje pregrevanja notranje elektronike.



Intuitivni vmesnik je na voljo v 22 jezikih.

NAPREDNA INTUITIVNOST

- Trajno ohišje** z blazinicami za blaženje udarcev in vibracij.
- Nizka višina** (13 cm) za prehod nakladalnika pod vozilom.

DODATKI



SLM : pametni svetlobni modul
027978



SPM : Pametni tiskalniški modul
026919



Čitalnik črtne kode 1D/2D
027718



Voziček
028890

V	50 / 60 Hz	Icharge	Charge	Ondulation / Ripple	Charging curve	kg	mm	IP	
6/12 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W	100 A	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	47 A 68 A 35 A 59 A	72 A 89 A 50 A 76 A	6.5	325 x 130 x 270
16/24 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 3200 W	50 A 100 A	20 < 1200 Ah	IU ₀ I ₀ U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	Automatic >2V	IP 20	150 A 2.5 m