

GYSFLASH 100-12 HF je 100 A visokozmogljiv stabiliziran napajalnik s tehnologijo inverterja s petimi ločenimi funkcijami:

- Podpora akumulatorjem: vzdržuje 12-voltno (tekoče ali gelske) avtomobilske akumulatorje med diagnostičnim delom
- Napredni polnilec akumulatorjev: zagotavlja idealne cikle polnjenja za vzdrževanje akumulatorjev tudi naj sodobnejših vozil
- Način za razstavne prostore: vzdržuje akumulatorje v razstavnih vozilih
- Način "BATTERY CHANGE" bo vzdrževal električno napajanje za ohranjanje spominskih nastavitev vozila
- Visokozmogljivo stabilizirano napajanje: napetost in tok lahko nastavite.

5 načinov delovanja

- Polnjenje
- Diagnostika
- Razstavni prostor
- Zamenjava baterije
- Napajanje

Razširjene funkcije

- Samodejni ponovni zagon
- Testiranje in umerjanje kabla
- Funkcija zaklepanja razstavnega načina
- Način "enostavno polnjenje"
- Aktivacija in prilagoditev "ekspertne" krivulje polnjenja
- Samodejno okrevanje SOS za sulfatne baterije



Intuitivni vmesnik

19 razpoložljivih jezikov

Kompaktni

Zaradi majhnosti polnilnika (<11 cm) ga je mogoče namestiti pod vozilo.

Kabli

- Opremljen z 2,5 m / 16 mm² (x2) kabli
- Lahko je opremljen z 8 m / 16 mm² kabli in več. Kalibracija je samodejna.

TEHNOLOGIJA

Visok delovni cikel

93 %

15 % več energije



Brez zunanjega prezračevanja


=
Brez vdora prahu



Inverter - Ta tehnologija omogoča:

- boljši delovni cikel za lahke naprave (6,1 kg).
- noge, ki absorbirajo udarce in tresljaje.

FUNKCIJE



Salonski način in zmanjšane mere:

- Nizka višina (< 11 cm): da se naprava lahko namesti pod vozilo.
- Zaklepanje v razstavnem prostoru: da se prepreči zloraba pri razstavljanju vozil v garažah in razstavnih prostorih.
- Samodejni ponovni zagon: v primeru izpada električne energije samodejno nadaljuje zadnji uporabljeni način delovanja.

CE - EN 60335-2-29

50/60 Hz	1500 W	Icharge 100 A	40 ° C @ 100%	25 ° C @ 100%	12 V	MIN. Ah MAX. Ah	Charging Curve IU ₀ I ₀	BSU			Change Battery 125A	IP IP 21	cm 32 x 29,2 x 10,5	kg 6.1
								Diag	Diag +	Showroom				
220-240 V AC	1500 W	100 A	66 A	75 A	12 V	20-1200 Ah	IU ₀ I ₀	13,5 V	12 ▷ 14,8 V	12,9V	125A	IP 21	32 x 29,2 x 10,5	6.1

MADE in FRANCE

www.gys.fr