

Ločeni podajalnik žice TF 4RN, hlajen z zrakom, je združljiv z varilnimi aparati PROMIG 400 G.DV in 400-4S DUO.

SYNERGIC

- **Sinergijska funkcija** : Nastavitev hitrosti žice se krmili iz podajalnika žice.

INDUSTRIJSKI


- Njegova težka konstrukcija zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
- Njegov sistem pogona na 4 kolesa v kombinaciji s 50W motorjem zagotavlja učinkovito podajanje žice s trdnimi žicami do \varnothing 1,2 mm.

MOBILNI

- Priložen je skupaj z nosilcem za podajalnik žice za pritrditev na varilni generator. Podajalnik žice lahko namestite na nosilec za podajalnik žice ali ga položite na tla.
- Medsebojni priključni kabli dolžine 5 m in 10 m.



Razpon PROMIG







Vrsta pakiranja: ref. 036109 (brez regulatorja)								
	+		+		+		+	
PROMIG 400 G.DV ref. 035904		TF 4RN podajalnik žice ref. 061699		Priključni kabli 5 m - 70 mm ² ref. 034839		Zemeljski kabel 4m - \varnothing 50 mm ² ref. 043824		Jeklo / nerjaveče jeklo 350A - 4m (AIR) ref. 040946

MOŽNOSTI




Regulator 30L/min

-  041622
-  041219
-   041646

Priključni kabli

L.	Zrak	
	5m	50 mm ²
5m	70 mm ²	034839
10m	50 mm ²	034853
10m	70 mm ²	034860

U ₁	I ₁	Ø mm		Ø mm		Electronic Control	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300				
24V	3A	0,6 - 1.2	0,9 - 1.2	✓	✓	 50W	270A @ 60 % 220A @ 100 %	21	60x26x51,5 / 18