

**Plazemski rezalnik EASYCUT K25 brez visokofrekvenčnega vžiga zlahka reže vse vrste kovin debeline do 8 mm. Zaradi vgrajenega kompresorja je idealen za delo na prostem ali na daljavo, kjer je na voljo le električna napeljava.**

### Vgrajen zračni kompresor

Kadar varilec nima dostopa do stisnjenega zraka, je EASYCUT K25 z vgrajenim kompresorjem odlična rešitev za delo na prostem.

### Kakovostno rezanje brez izkrivljanja

Uporaba plazme zagotavlja visokokakovostne reze tudi na lakiranih strukturah:

- do 8 mm za jeklo, nerjavno jeklo in litino.
- do 6 mm za aluminij in baker.

### Brez zagona HF

S sistemom "Pilot Arc" se oblok sproži, ne da bi se bilo treba dotakniti obdelovanca. Ta sistem vžiga brez visokofrekvenčnega goriva preprečuje elektromagnetne motnje (radijskih sprejemnikov, računalnikov, telefonov, medicinske opreme itd.).

### Enostavna, hitra in varna uporaba

- Gorilnik TPT25 (4 m) je opremljen z varnostno napravo sprožilca, ki preprečuje naključno ali nenamerno aktiviranje.
- Odstranljiva gorilnik in ozemljitvena sponka omogočata enostaven transport.
- Vgrajen kompresor (raven zvoka: 60/70 dB).
- Delovni cikel 25 A @ 35 %.

P400

Izboljšana zaščita pri delu z generatorji električne energije in pred trajnimi prenapetostmi do 400 V.



V kompletu z		
	2 m 10 mm <sup>2</sup>	TPT 25 4 m
ref. 068063	✓	✓

### DELOVNE ZNAČILNOSTI

Zmogljivost	Debelina
-------------	----------

Ločevanje

Fe	8 mm
----	------

Čisti rez

Fe	6 mm
----	------

### DODATKI IN POTROŠNI MATERIAL

	x 4	040182
	x 10	040212
	x 2	040175
	x 10	040168



Komplet potrošnega materiala TPT25  
070721

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Komplet kompasa  
040205



Voziček PLASMA 600  
040298

50/60Hz	A	I <sub>2</sub>	Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	EN 60974-1 (40 °C)	X (40 °C)	cm	kg	IP
230V 1~	16	10 → 25	8	6	6	4	15 A @ 60 % 25 A @ 35 %	41 x 36 x 20	15	IP21S	