

12 V

Art. 025677

Den vertikala GYSFLASH 123.12 CNT FV är speciellt utformad för att monteras på en vägg eller på en billyft och kan ladda med kraftig, 120 A växelriktar-teknologi. Den tillåter bibeallning av ett 12 V bly- eller litiumbatteri (litium-ion «standard» + litium-järnfosfat) vid en perfekt stabiliserad spänning under diagnosprocessen. Den kommer att leverera den bästa laddningscykeln som rekommenderas för underhåll av de mest avancerade bilarna på marknaden. Dess USB-anslutning gör den 100% anpassningsbar.

#### 4 DRIFTLÄGEN

- **Laddning:** för 12 V-bly eller litium batterier från 5 till 1500 Ah.
- **Diagnostik:** stöder upp till 120 A fordonsbatterier i diagnostisk fas i underhållsverkstäder.
- **Visningsläge:** ger batteriet strömkomensation vid användning av eltilbehör i en demonstrationsbil. Den hanterar också den optimala laddningen av batteriet.
- **Testare:** Gör det möjligt att kontrollera batteriets spänning, utvärdera startsystemet (starter + batteri) samt tillståndet på bilens generator.

#### 100% ANSLUTEN

- Lägg till, ta bort eller ändra laddningslägen och profiler via USB.
- Konfigurationsfiler anpassade till just din applikation.
- Hämta laddningshistoriken och data på en USB-minne och använd dem på ett kalkylblad.
- Anslut ytterligare moduler (skrivare, streckkodsläsare, etc.) via sina dedikerade moduluttag (SMC: Smart Module Connector).

#### AUTOMATISK LADDNING

- Förlänger livslängd och prestanda hos bly (gel, AGM, flytande, kalcium, etc.) och litium (litium-ion «standard» + litium-järnfosfat) batterier.
- Specifik laddningskurva i **8 steg** (bly) eller **9 steg** (litium) utan tillsyn.
- Återställer urladdade batterier >2 V (automatisk SOS-återställning).

#### TEKNOLOGI & AVANCERADE FUNKTIONER

- **FV** Flexibel spänning, laddaren arbetar med en matningsspänning mellan 85 och 265 V.
- "Auto-Detect"-funktionen startar automatiskt en laddning när ett batteri är anslutet till laddaren.
- "Auto-Restart"-funktionen kommer ihåg inställningarna efter strömavbrott.
- **Styrning och kalibrering av kablar.**
- **Låsning**, undviker risken för felaktig hantering, perfekt för garage och utställningshallar.
- Upp till **12 laddningsprofiler** möjliga, inklusive Easy-profilen för förenklad laddning som passar alla blybatterier.

#### SÄKERHET

- **Skydd av fordonets inbyggda elektronik:** skydd mot kortslutning, omvänd polaritet och överladdning. Gnistförebyggande system.
- **Utbytbar smältbarhet** som skyddar mot missbruk.
- **Temperatursensor** för att förhindra överhettning av internelektronik.

#### AVANCERAD INTUITIVITET

- Kompakt och robust design med kabelrulle på framsidan.
- Dynor för chock och vibrationsabsorption.
- Valfri väggmontering med glidsystem eller magnetism (MagnetFix 50).



Försedd med:

Klämmor  
5 m - 25 mm<sup>2</sup>

Väggmontering

x2 x2

Intuitivt gränssnitt  
tillgänglig på 22 språk

#### TILLBEHÖR

MagnetFix 50  
029637REMA-kabel  
025714NATO-kabel  
025707

50/60 Hz	2000 W	12 V	iCharge	Laddning	Zz	Vågrörelse/ Krusning	Laddkurva	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	2,5 m
100-127 V AC 220-240 V AC	2000 W	12 V	100 A 120 A	5<1500 Ah	<0,2 Ah / månad	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> 0I <sub>U</sub>	85 A 100 A	100 A	6,5	340 x 150 x 250	Automatiskt >2V	IP 20	150 A	2,5 m
								120 A							