

**POWERDUCTION 110LG** tillhandahåller omedelbar värmekraft för att gripa av och värma upp stål eller aluminium. Den kan värma upp metall till en effekt på 11 kW utan avbrott på grund av dess effektiva vätskekylningsystem. Drivs av 400 V trefasström och fungerar på 16 A-kontakt.

### PASSAR ALLA SEKTORER



Mekanik & bilunderhåll, lastbilar och byggbranschen



Sektorer: Industri, sjöfart, järnvägar, underhåll.

### ETT BRETT SPEKTRUM AV APPLIKATIONER

- Räta ut bockade chassin (inte stål)
- Lossa bultar, styrningens kulkopplingar utan att skada gummidamaskerna
- Avlägsna kärvande navlager
- Demontering av avgassystem
- Glödning av metalldelar
- Uppvärmning för böjning
- Hårdlödning
- OSV.


### GARANTERAD STRÖM- OCH TIDSBESPARING

#### • Uppvärmningsenergi:

11 kW valbar i steg om 1000 W

Värmer in i hjärtat av metallen, till ett djup av 6 mm.

Rödglödande (800°C):

	50LG	110 LG	160LG
	M14 → 1 s	M18 → 1 s	M20 → 1 s
	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s	4 mm → 4 s 2 mm → 2 s	4 mm → 4 s 2 mm → 2 s
	Ø 10 → 10 s	Ø 10 → 7 s	Ø 10 → 5 s

#### • Säkerhet och tidssparande:

Omedelbar uppvärmning utan låga riktad mot specifikt område, kan användas nära intill kablar, rör eller andra värmekänsliga delar, vilket eliminerar behovet av demontering.

#### • Användarvänlighet:

4 meter induktionskabel som gör det möjligt att arbeta på höjd eller på platser där generatoren inte passar in.


• **Levereras med en pneumatisk pedal** Som ett alternativ till upphetningsknappen på lansens, förenklar en pneumatisk fotpedal hanteringen under svåråtkomliga arbeten.




### Förbrukningsvaror

#### Induktorer och tillbehör

- Originallevereras
- Valfri



Induktor L90  
Art. 059788




Adapter 32L  
Art. 064515

#### 110LG / 160LG



Induktor L70  
Art. 059771



Induktor L180  
Art. 059795

#### För användning av induktorer från 37 LG



Induktor S70  
Art. 061569



Induktor S90  
Art. 058927



Induktor S180  
Art. 059269

### Kylvätska



Produkten kräver regelbunden påfyllning av kylvätska som finns tillgänglig separat (art. 052246).



50 Hz



16



11



25-40



Fortsätt



Kylvätsketankens kapacitet

7 l



59 x 88 x 59



80



5



4