

Den separata TF 4W VATTENKylta trådmataren är kompatibel med PROMIG 400 G DV WS svetsmaskiner.

SYNERGISK

- Synergisk funktion: Tråd hastighetsinställningen styrs från trådmataren.

INDUSTRIELL


- Dess kraftiga konstruktion säkerställer en lång livslängd.
- Dess 4-hjulsdrivna system i kombination med en 50W motor säkerställer effektiv trådmatning med solida trådar upp till Ø 1,2 mm.

MOBIL

- Levereras med sitt trådmatarstöd för att fästas på svetsgeneratoren. Trådmataren kan placeras på trådmatarstödet eller placeras på marken.
- 5m och 10m anslutningskablar.



PROMIG sortiment



G-modell

DUO-modell

FÖRPACKNINGSTYP: ref. 062764 (ingen regulator)

PROMIG 400 G DV WS ref. 061682	TF 4W trådmatare ref. 061705	Anslutningskablar 5m - 70 mm ² ref. 033641	Jordkabel 4m - Ø 50 mm ² ref. 047853	Stål / Rostfritt stål 350A - 4m (AIR) ref. 041004

ALTERNATIV



Regulator 30L/min

- 041622
- 041219
- 041646

Anslutningskablar

L.	Vatten	
1,6 m	70 mm ²	033696
5 m	70 mm ²	033641
10 m	70 mm ²	033658
10 m	95 mm ²	034877
15 m	95 mm ²	034884
20 m	95 mm ²	034891

U ₁	jag ₁	ømm		ømm		Elektronisk Styrning	original utrustning	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
		GASS	INGEN GASS	200	300					
24V	3A	0,6 - 1.2	0,9 - 1.2	✓	✓	50W	1.0 - 1.2	270A @ 60 % 220A @ 100 %	21	60x26x51,5 / 18