



EASYMIG 110 - це напівавтомат, який поєднує в собі процеси зварювання MIG/MAG, порошковим дротом і MMA. Завдяки зручному інтерфейсу налаштування напруги та швидкості подачі дроту спрощуються. Надлегкий, його легко переносити з собою. EASYMIG 110 рекомендується для зварювання сталі, нержавіючої сталі та іноді алюмінію.



Надлегкий і портативний

- Вага 7,6 кг.
- Ергономічна ручка.

Просте налаштування



- Вибір набору напруги від 15 до 19 В.
- Вибір швидкості руху дроту від 2 до 8 м/хв.

Міцна якість збірки

- Посилена механічна структура.
- Накладки для поглинання ударів і вібрації.

Вбудований механізм подачі дроту

- котушки з дроту $\varnothing 100$ (1 кг).
- 2 ролики двигун
- Ролики в комплекті:
 - сталь: 0,8
 - без газу: 0,9

Підключений MAG-різак

- Фіксований різак 120 А - 2,20 м для сталі.

Спрощений дисплей



- 2 кольорові світлодіоди для відображення:
 - Термозахист.
 - Увімкнення живлення.

MIG/MAG - MMA

- Діаметр дроту $\varnothing 0,6$ мм до 0,8 мм.
- Діаметр електрода від 1,6 мм до 2,5 мм.

Кабель для зміни полярності

- Для зварювання без газу.

Особливості



Інверторна технологія для забезпечення відмінної якості зварювального струму і низького споживання електроенергії



Може зварювати рутильовими електродами. Антипригар (запобігає прилипанню електрода при запуску).



Можна зварювати:
- порошковим дротом MIG/MAG з газом
- порошковим дротом MIG/MAG без газу

Готовність до зварювання без газу

Цей процес дозволяє :

- Зварювання порошковим дротом (вимагає зміни полярності).
- Дозволяє проводити зварювання на відкритому повітрі (без впливу вітру...)
- Підвищена портативність завдяки відсутності газових балонів.
- Ідеально підходить для роботи на відкритому повітрі на тонких металевих листах.

В комплекті

- **Затискач заземлення**
(кабель 1,6 м / 10 мм²)
- **Тримач електродів**
(кабель 1,6 м / 10 мм²)
- **Сумка з аксесуарами**
 - Контактний наконечник 0,9 мм.
 - Газова насадка (газ).
 - Ключ для затягування контактних наконечників.
 - Газова трубка 1 м.
 - 2 затискачі для газової трубки.

50/60hz	MMA I ²	min▷max	Ømm		100	Electronic Control	0.8 - 0.9	0.8	EN60974-1 (40°C)				cm/kg
			GAS	NO GAS					I _A (60%)	X% (I ₂ max)	I _A (60%)	X% (I ₂ max)	
230V 1~	16A	20▷80A	30▷100A	0.6 - 0.8	0.9	✓	0.8 - 0.9	0.8	60A	100A 30%	50A	80A 30%	38x16x35 / 7,6