



Зарядний пристрій і тестер на 12 В для свинцево-кислотних і гелевих акумуляторів.



ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

- Автоматичний заряд без будь-якого нагляду.
- Підтримує повний заряд на рівні 100% завдяки плаваючому процесу.
- 2 рівні зарядного струму (3,5 А / 7 А).
- Видимий рівень заряду (3 світлодіодні індикатори).
- Для пускових акумуляторів від 20 до 120 Ач.
- Захист бортової електроніки:
 - Захист від перенапруги
 - Безпечна зарядка без відключення акумулятора.



ТЕСТ

- Стан заряду відображається за допомогою 3 світлодіодних індикаторів.










Вбудоване сховище для кабелів і затискачів.

КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ



- Захист від зміни полярності, короткого замикання та перевантаження.
- Звукове попередження для запобігання зміні полярності.
- Повністю ізольовані затискачі.

 50-60hz			MIN. Ah MAX.	 Reg	Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)	 fuse	IP	 cm	 kg
230 V	150 W	12 V	20-120 Ah	2 A	10.5 A	3.5-7 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.2