

PROGYS 180A е мощен инверторен заваръчен апарат (MMA), предназначен за професионална употреба и промишлена поддръжка на място или в работилницата.

- Лесен за пренасяне.
- Точна дъга.
- Заварява всякакъв вид електроди в DC до Ø 4 mm рутил, основна, неръждаема стомана и чугун.
- Може да се използва на генератор.
- Компактен и лек (5,1 кг).



Заваряване с пръчка (MMA)

- ✓ **Добър синтез**, за високо качество на заваръчния шев.
- ✓ **Лесен за поразяване на дъгата** с мощен Hot Start.
- ✓ **Висок работен цикъл**, позволяващ интензивна употреба при Ø 3,2 mm.
- ✓ **Ергономичен** и лек.



ОПАКОВКА PROGYS 180 A



Доставя се в комплект, който включва:

- Заземителна скоба (1,6 м - 16 мм²)
- Държач за електрод (2 м - 16 мм²)
- Каска за заваряване LCD MASTER 9/13 G IRON
- 11 рутилови електроди - стомана Ø 2,5 mm
- 9 рутилови електроди - стомана Ø 3,2 mm

ФУНКЦИИ

HOT START : Увеличена мощност при стартиране.

ANTI STICKING : Предотвратява залепването на електрода.

ARC FORCE : Моментно увеличаване на тока при трудни ситуации на заваряване.



УСТРОЙСТВО, ЗАЩИТЕНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕНЕРАТОРИ И СРЕЩУ ВАРИАЦИИ НА ЗАХРАНВАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ (/-15%).

50/60hz	-AM+	I ₂ MMA						EN60974-1 (40°C)		U ₀		cm/kg	 Protected & Compatible Power Generator (/-15%)
			Ø1,6	Ø2,0	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230 V	16A	10-180A	62	50	47	45	30	110A	180A 18%	73V	10/25	40x25x30 / 9.5	7 kW 10 kVA