

M3 GYS AUTO je jednofázová svařovací jednotka MIG/MAG s integrovanou synergickou technologií GYS. Toto zařízení je vybaveno třemi přípojkami hořáku a doporučuje se pro svařování oceli, nerezové oceli, hliníku a pro vysokopevnostní svařování, MIG, pájení oceli drátem CuSi3 a CuAl8 (je tedy ideální pro opravy karoserií).

REŽIM SYNERGIE

• Stroj automaticky určí optimální rychlost podávání drátu po zadání:

- typ drátu
- průměru drátu
- svařovacího proudu.



PISTOLE NA LOPATKY

M3 GYS AUTO se dodává s hořákem na cívku. Tento motorový hořák lze použít na hliníkových, nerezových, měděných a ocelových cívkách s přívodem drátu (Ø100 mm).

- Ideální pro měkké dráty, jako je AlSi5 nebo AlSi12 (doporučuje se pro opravy karoserií automobilů).
- Snadné použití: rychlost posuvu drátu lze automaticky aktualizovat přímo z cívkové pistole hořáku.
- Stroj je dodáván s vyvažovacím systémem, který podporuje cívkovou pistoli hořáku.

ČTYŘI MOTORIZOVANÉ CÍVKY NA PODÁVÁNÍ DRÁTU

Vhodné pro cívky s drátem Ø 200 mm i Ø 300 mm (max. 15 kg).

ULOŽENÍ PARAMETRŮ SVAŘOVÁNÍ


Každý hořák je vybaven paměťovou funkcí pro uložení nastavení parametrů, které lze vyvolat pomocí možnosti "poslední použité" nastavení (průměr drátu, typ drátu a režim).



Příslušenství

- Dodává se s:
- ocelový hořák (x2) 150 A / 3 m
 - cívka pistole (x1)
 - zemnicí svorka (x1) 200 A / 3 m
 - vyvažovací systém (x1)
- (regulátor není součástí dodávky).

ZAMĚŘENÍ PRODUKTU



Dva hořáky, dva vestavěné navijáky s přívodem drátu a cívková pistole - M3 GYS AUTO je multifunkční a flexibilní stroj určený ke svařování tří různých typů nebo průměrů drátu najednou. Šetří uživateli drahocenný čas tím, že mezi jednotlivými úlohami nemusí rozebírat hořák a ani měnit cívky s přívodem drátu.

Schopen svařovat:

- Měkké dráty: jako AlSi a CuAl potřebné pro svařování plechů HLE/THLE
- Hliníkové dráty
- Ocelové dráty.

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min > max	Ø mm	100	200	300	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fábrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun	
230V	16A	15 > 160A	0.6-1.0		✓	✓		IA (60%)	X% (I2 max)	60x90x90 67	4,5 kVA	Included
208/240V								0.6-0.8	0.8-1.0			

MADE in FRANCE

www.gys.fr