

6/12/16/24/
36/48 V

Κωδ. 025998

Ο κατακόρυφος φορτιστής GYSFLASH 53.48 CNT FV, ειδικά σχεδιασμένος για να τοποθετείται σε τοίχο ή σε ανελκυστήρα αυτοκινήτου, είναι ένας φορτιστής υψηλής ισχύος 50 A με τεχνολογία inverter. Επιτρέπει τη διατήρηση μιας μπαταρίας μολύβδου 6 V, 12 V, 16 V, 24 V, 36 V και 48 V ή μπαταρίας λιθίου ("τυπική" μπαταρία ιόντων λιθίου-φωσφορικού ιόντος λιθίου-σιδήρου) σε απόλυτα σταθεροποιημένη τάση κατά τη διάρκεια των φάσεων διάγνωσης. Εγγυάται επίσης τη βέλτιστη ποιότητα φόρτισης για τη συντήρηση των πιο προηγμένων μπαταριών, ιδίως των μπαταριών έλξης. Η συνδεσιμότητά του μέσω USB το καθιστά 100% παραμετροποιήσιμο.

4 ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- **Φόρτιση:** για μπαταρίες μολύβδου ή λιθίου 6/12/16/24/36/48 V από 5 έως 600 Ah.
- **Διαγνωστικό:** υποστηρίζει μπαταρίες οχημάτων έως 50 A σε διαγνωστικό στάδιο, σε συνεργεία συντήρησης.
- **Εκθεσιακός χώρος:** παρέχει συνεχή τροφοδοσία κατά τη χρήση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων ενός οχήματος επίδειξης. Διαχειρίζεται επίσης τη βέλτιστη φόρτιση της μπαταρίας.
- **Tester:** σας επιτρέπει να ελέγχετε την τάση της μπαταρίας, να αξιολογήσετε το σύστημα εκκίνησης (μπαταρία μίζας) και την κατάσταση της γεννήτριας του οχήματος.

100% CONNECTED

- Προσθήκη, διαγραφή ή τροποποίηση τρόπων και προφίλ φόρτισης μέσω USB.
- Εισάγετε προκαθορισμένα αρχεία διαμόρφωσης προσαρμοσμένα στα επαγγέλματα φορτίου.
- Ανακτήστε το ιστορικό και τα δεδομένα φόρτισης σε ένα στικ USB και χρησιμοποιήστε τα σε ένα λογιστικό φύλλο.
- Συνδέστε πρόσθετες μονάδες (SLM, SPM, αναγνώστη γραμμωτού κώδικα κ.λπ.) μέσω της ειδικής υποδοχής μονάδας (SMC: Smart Module Connector).

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΛΞΗΣ

- Συνδεδεμένος φορτιστής με ρυθμιζόμενη τάση από 6 έως 48 V, ο GYSFLASH 53.48 CNT συντηρεί όλους τους τύπους μπαταριών έλξης (μολύβδου ή λιθίου).
- **2 προφίλ φόρτισης (μεταξύ 12 διαθέσιμων)** και **μια διαμόρφωση** που αναπτύχθηκε από τους μηχανικούς της Gys (μπορεί να μεταφορτωθεί από την ιστοσελίδα) είναι αφιερωμένη στις μπαταρίες περονόφρων ανυψωτικών μηχανημάτων, ανυψωτικών μηχανημάτων, καθαριστικών μηχανημάτων κ.λπ.

Ο χρόνος φόρτισης μιας μπαταρίας έλξης εξαρτάται από τη χωρητικότητά της

	6 ώρες	8 ώρες	10 ώρες	12 ώρες	14 ώρες
Υγρό (Ah)	260	360	480	610	790
GEL (Ah)	-	260	330	400	470

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

- Ειδική καμπύλη φόρτισης Μολύβδου σε **8 βήματα** (9 βήματα στην έλξη) ή λιθίου σε **9 βήματα** χωρίς επίβλεψη.
- Οι λειτουργίες "Auto-Detect" και "Auto-Restart" αυτοματοποιούν τη φόρτιση όταν η μπαταρία είναι συνδεδεμένη και κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος.
- Επαναφέρει βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες >2 V (αυτόματη ανάκτηση SOS).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- **FV Flexible Voltage**, ο φορτιστής λειτουργεί σε τάση τροφοδοσίας 85-265 V.
- **Έλεγχος και βαθμονόμηση των καλωδίων.**
- **Κλειδώμα**, αποφεύγεται ο κίνδυνος ακατάλληλου χειρισμού, ιδανικό για γκαράζ και εκθεσιακούς χώρους.


ULTRA-SECURE

Το GYSFLASH 53.48 CNT προστατεύει τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος, προστατεύει από παραβιάσεις και αποτρέπει την υπερθέρμανση των εσωτερικών ηλεκτρονικών συστημάτων χάρη στον ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ

- Συμπαγής και στιβαρή σχεδίαση με καρούλι καλωδίων στο μπροστινό μέρος.
- Προαιρετική επιτοίχια στήριξη με συρόμενο σύστημα ή μαγνητική (MagnetFix 50).

ΑΞΕΣΟΥΑΡΙΑ



MagnetFix 50
029637

Προαιρετικά - συμβατά καλώδια



Anderson Cable > Σφικτήρες
056503 - 2,5 m - 16 mm²
056572 - 8 m - 16 mm²

Anderson Cable > NATO
026810 - 5 m - 16 mm²

Anderson Cable > Texas
055902 - 0,2 m - 16 mm²
028791 - 1 m - 16 mm²

Anderson Cable > REMA
069091 - 5 m - 16 mm²

Anderson Cable > Anderson 175 A
069107 - 5 m - 16 mm²

NATO connector
026780

V	50/60 Hz	⚡	Icharge	Charge	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	⬆️	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	⚡	↔️
6/12/16/24 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W	50 A	5 < 600 Ah	<0.	<150 mV Rms	IU ₀ I _U	8 βήμα (Pb) 9 βήμα (Lithium)	28 A	50 A	6.5	340 x 150 x 250	Αυτόματο >2V	IP 30	80 A	2.5 m
36/48 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 3200 W	25 A 50 A						41 A 20 A	50 A 26 A						
				37 A	48 A											



Διασθητικό περιβάλλον εργασίας
διαθέσιμο σε 22 γλώσσες



Συνοδεύεται από:



Σφικτήρες
5 m - 10 mm²



Τοποθέτηση σε
τοίχο

ΜΟΝΑΔΕΣ CNT

