

GYSPOT EXPERT 230 on omistettu erilaisiin kolhujen vetämiseen ja oikaisemiseen koripajan töihin, ja se on korkealaatuinen kone, joka pystyy tuottamaan jopa 3800 A tehoa. Hitsausvirta ja hitsauksen kesto asetetaan erikseen, jotta sinkityksen ja erityisen ohuen teräslevyn iskun hallinta on tarkempaa.

LAITTEET, JOTKA ON SUUNNITELTU AMMATILAISILLE, JOTKA TARVITSEVAT TÄYDELLISEN HALLINNAN LOMMOVETOPROSESSISTAAN.

GYSPOT EXPERT on suunniteltu 230 V virtalähteelle (16 A pistoke), ja se tarjoaa kaksi käyttötapaa:

- ✓ **MANUAALINEN tila**, jossa työntekijä voi itsenäisesti asettaa hitsausvirran ja hitsausajan tietyn työn/materiaalin paksuuden vaatimusten mukaan.
- ✓ **A SYNERGIC-tila** :- Kone käyttää GYS Expert Engineersin suosittelemia asetuksia. Valitse vain käytettävä työkalu ja teho asetetaan automaattisesti. Valitse vain käytettävä työkalu ja tarvittava teho levyn paksuuden mukaan.

Lisäohjausta varten on saatavana kaksi hitsaustoimintoa:

- ✓ **automaattinen** toiminta: Valokaari alkaa, kun työkalu koskettaa metallilevyä.
- ✓ **käsi käyttö** : kaari alkaa, kun työkalu koskettaa metallilevyä ja liipaisinta painetaan.

TÄYDELLINEN, MONIPUOLINEN KONE

EXPERT on suunniteltu suorittamaan useita koripajatehtäviä. Työntekijällä on valittavana 7 erillistä ohjelmaa:

- | | |
|---|--|
| 1 | • kolhujen vetäminen |
| 2 | • aaltoilevan langan tai vetorenkaiden hitsaus |
| 3 | • kolhujen poistaminen kuparitähdillä |
| 4 | • hiilielektrodit arkkien kutistumiseen |
| 5 | • sivutankojen avainten hitsaus |
| 6 | • renkaiden hitsaus maadoituskiinnitykseen |
| 7 | • nastojen hitsaus maadoitus- ja liitäntäkaapeleiden kiinnittämiseksi ajoneuvoihin |



MUKANA KAIKKI TOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT VAKIOVARUSTEET



1 ASE LIIPASIMELLA
viite. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²



1 SPOTTER BOX PRO
viite. 050075



1 AUTOMAATTINEN SAPELIN MUOTOINEN KAHVA
viite. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Kaapelin pituus :
maa: 2 m
virtalähde: 8 m

VAIHTOEHDOT



Vaunu UNIVERSAL 800
viite. 051331



Vaunu DENT 1600
viite. 072596

		ACTIVE POWER (kVA)	minä RMS	minä _{2 max}	U ₂			AUTOMAATTINEN HAVAITSEMINEN		
50/60hz	16 A (D)	17kVA	2800 A	3800 A	7,4 V	OK	OK	•	cm	kg
230 V ~1	16 A (D)	17kVA	2800 A	3800 A	7,4 V	OK	OK	•	22,5 x 36 x 23,5	20,5