

Posebno dizajniran za montažu na zid ili na dizalo za automobile, vertikalni GYSFLASH 53.48 CNT FV je punjač velike snage od 50 A s inverterskom tehnologijom. Omogućuje održavanje olovne ili litijske baterije od 6 V, 12 V, 16 V, 24 V, 36 V i 48 V („standardni“ litij-ionski litij-željezni fosfat) na savršeno stabiliziranom naponu tijekom dijagnostičkih faza. Također jamči optimalnu kvalitetu punjenja za održavanje najnaprednijih baterija, posebno vučnih baterija. Njegova USB povezivost čini ga 100% prilagodljivim.

## 4 NAČINA RADA

- **Punjenje:** za 6/12/16/24/36/48 V olovne ili litijske baterije od 5 do 600 Ah.
- **Dijagnostika:** podržava do 50 A baterija vozila u fazi dijagnostike, u radionicama za održavanje.
- **Showroom:** osigurava kontinuirano napajanje pri korištenju električnih dodataka pokaznog vozila. Također upravlja optimalnim punjenjem baterije.
- **Tester:** Omogućuje vam provjeru napona akumulatora, procjenu sustava za pokretanje (baterija za startanje) i stanje alternatora vozila.

## 100% POVEZAN

- Dodavanje, brisanje ili mijenjanje načina i profila punjenja putem USB-a.
- Uvoz unaprijed definiranih konfiguracijskih datoteka prilagođenih obrtima opterećenja.
- Dohvatite povijest punjenja i podatke na USB memoriju i upotrijebite ih u proračunskoj tablici.
- Povežite dodatne module (SLM, SPM, čitač crtičnog koda, itd.) preko svoje namjenske utičnice modula (SMC: Smart Module Connector).



Intuitivno sučelje dostupno na 22 jezika

## SJAJAN ZA PUNJENJE TRAKCIJSKIH BATERIJA

- Priključni punjač s podesivim naponom od 6 do 48 V, GYSFLASH 53.48 CNT održava **sve vrste vučnih baterija** (olovo ili litij).
- **2 profila punjenja** (među 12 dostupnih) i **konfiguracija** koju su razvili Gys inženjeri (može se preuzeti s web stranice) namijenjeni su baterijama viličara, beračima trešanja, čistačima itd.



	Vrijeme punjenja pogonske baterije ovisi o njenom kapacitetu				
	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h
Tekućina (Ah)	260	360	480	610	790
GEL (Ah)	-	260	330	400	470

## AUTOMATSKO PUNJENJE

- Specifična krivulja naboja Vodi u **8 koraka** (9 koraka u trakciji) ili Litij u **9 koraka** bez nadzora.
- Funkcije «Auto-Detect» i «Auto-Restart» automatiziraju punjenje kada je baterija spojena i tijekom nestanka struje.
- Oporavlja duboko ispražnjene baterije >2 V (automatski SOS oporavak).

## TEHNOLOGIJE & NAPREDNE FUNKCIJE

- **FV** **Fleksibilan napon**, punjač radi na naponu napajanja od 85-265V.
- **Provjera i kalibracija kabela.**
- **Zaključavanje**, izbjegava rizik od nestručnog rukovanja, idealno za garaže i izložbene dvorane.

## ULTRA-SIGURNO

GYSFLASH 53.48 CNT štiti ugrađenu elektroniku vozila, štiti od neovlaštenog rukovanja i sprječava pregrijavanje unutarnje elektronike zahvaljujući integriranom senzoru temperature.

## ERGONOMSKI

- Kompaktan i robusan dizajn s koturom za kabel na prednjoj strani.
- Dodatni zidni nosač s kliznim sustavom ili magnetom (MagnetFix 50).

Isporučuje se sa:



Stezaljke  
5 m - 10 mm<sup>2</sup>




Montaža na zid

x2 x2

CNT MODULI



## PRIBOR



MagnetFix 50  
029637

Dodatno - kompatibilni kabeli



Anderson kabel > Anderson Cable > NATO  
056503 - 2,5 m - 16 mm<sup>2</sup>  
056572 - 8 m - 16 mm<sup>2</sup>

Anderson Cable > NATO  
026810 - 5 m - 16 mm<sup>2</sup>

Anderson Cable > Teksas  
055902 - 0,2 m - 16 mm<sup>2</sup>  
028791 - 1 m - 16 mm<sup>2</sup>

Anderson Cable > REMA  
069091 - 5 m - 16 mm<sup>2</sup>

Anderson Cable > Anderson 175 A  
069107 - 5 m - 16 mm<sup>2</sup>

NATO konektor  
026780

V	50 / 60 Hz	⚡	Icharge	Naplatiti	Zz	valovitost/ Mrežkanje	Krivulja punjenja	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	80 A	2,5 m	
6/12/16/24 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W	50 A	5 < 600 Ah	<0,2 Ah/ mjesec	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> I <sub>0</sub> U	8 korak (Pb) 9 koraka (Litij)	28 A	50 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatski >2V	IP 30	80 A	2,5 m
36/48 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 3200 W	25 A 50 A						41 A	50 A						
				20 A	26 A	37 A	48 A									