

Az EASYCUT K25 plazmavágó nagyfrekvenciás (HF) gyújtás nélkül, könnyedén vág minden fémtípust 8 mm vastagságig. Beépített kompresszorának köszönhetően ideális kültéri vagy távoli munkavégzéshez, ahol csak áramellátás áll rendelkezésre.

Beépített légkompresszor

Azokban a helyzetekben, amikor a hegesztő nem fér hozzá sűrített levegőhöz, az EASYCUT K25 tökéletes megoldás a szabadtéri munkavégzés lehetővé tételére a beépített kompresszorral.

Minőségi vágás torzítás nélkül

A plazma használata még a festett szerkezeteken is kiváló minőségű vágásokat biztosít:

- 8 mm-ig acél, rozsdamentes acél és öntöttvas esetén.
- 6 mm-ig alumínium és réz esetén.

Nincs HF Start



A "Pilot Arc" rendszerrel az ív a munkadarab megérintése nélkül indul el. Ez a nem HF-gyújtó rendszer elkerüli az elektromágneses interferenciát (rádiók, számítógépek, telefonok vagy orvosi berendezések stb. által okozott interferenciát).



Egyszerű, gyors és biztonságos használat

- A TPT25 zseblámpa (4 m) egy kioldó biztonsági berendezéssel van felszerelve a véletlen vagy nem szándékos aktiválás megakadályozására.
- Levehető fáklya és földelő bilincs, amely lehetővé teszi a könnyű szállítást.
- Beépített kompresszor (hangerő: 60/70 dB).
- 25 A @ 35%-os működési ciklus.

P400 Fokozott védelem áramfejlesztőkkel való munkavégzéshez és 400 V-ig terjedő tartós túlfeszültség ellen.

Tartozik hozzá		
	2 m 10 mm ²	TPT 25 4 m
ref. 068063	✓	✓

TELJESÍTMÉNY

Kapacitás

Vastagság

Szétválasztás	
Fe	8 mm
Tiszta vágás	
Fe	6 mm

TARTOZÉKOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK

	x 4 040182
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3

TPT25 fogyóeszköz-készlet
070721

	x 1
--	-----

Iránytű készlet
040205

	x 1
---	-----

PLASMA 600 kocsi
040298

50/60Hz	~	A	I ₂ A	Max cut		Clean cut		EN 60974-1 (40 °C) X (40 °C)	↕ cm	⚙️ kg	IP
				Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu				
230V	1~	16	10 → 25	8	6	6	4	15 A @ 60 % 25 A @ 35 %	41 x 36 x 20	15	IP21S