

Dedicato alle diverse operazioni di riparazione di ammaccature e di raddrizzamento della carrozzeria, il GYSPOT EXPERT 230 è un apparecchio di alta gamma dotato di una potenza che raggiunge i 3800 A. La regolazione indipendente della corrente e del tempo di saldatura permette un controllo preciso dell'impatto della saldatura sulle lamiere zincate e in particolare le lamiere sottili.

UN DISPOSITIVO DEDICATO AI PROFESSIONISTI ESIGENTI

Progettato per un'alimentazione a 230 V (spina da 16 A), il GYSPOT EXPERT offre due modalità di utilizzo:








- ✓ Una modalità di utilizzo **MANUALE** che permette di regolare indipendentemente la corrente e il tempo di saldatura per adattarsi precisamente ai bisogni del carrozziere.
- ✓ Una modalità di utilizzo **SINERGICA** che prevede delle impostazioni stabilite secondo l'esperienza di GYS. Selezionare semplicemente l'attrezzo utilizzato e il livello di potenza adeguato allo spessore della lamiera lavorata.

Per un utilizzo più confortevole, propone inoltre due sistemi di avvio :

- ✓ un avvio automatico : con un semplice contatto tra l'utensile e il pezzo da raddrizzare.
- ✓ un avvio manuale : con pressione su un pulsante quando l'attrezzo è in contatto con il pezzo.

UN ATTREZZO COMPLETO E POLIVALENTE

Il Gyspot EXPERT è elaborato per eseguire molteplici operazioni nella carrozzeria. L'operatore può scegliere fra 7 programmi dedicati :

- 1  • lavori di riparazione di ammaccature
- 2  • saldatura di fili ondulati o di anelli per raddrizzamento
- 3  • eliminazione degli impatti con punta in rame specifica
- 4  • elettrodi di carbonio per tiraggio
- 5  • saldatura di rivetti per bacchette laterali
- 6  • saldatura di rondelle per fissazione della massa
- 7  • saldatura di viti per attacco delle piastrine di contatto dei veicoli e fasci di collegamento



FORNITO CON GLI ELEMENTI INDISPENSABILI



UNA PISTOLA CON PULSANTI
rif. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²



1 SPOTTER BOX PRO
rif. 050075



1 IMPUGNATURA A SCIABOLA
AUTOMATICA
rif. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Lunghezza del cavo:
massa : 2 m
fornitura : 8 m







OPZIONI



Carrello UNIVERSALE 800
rif. 051331



Carrello SPOT 1600
rif. 051348

		ACTIVE POWER (kVA)	I RMS	I _{2 max}	U ₂			AUTOMATIC DETECTION		
50/60hz		17kVA	2800 A	3800 A	7,4 V	OK	OK	•	cm	kg
230 V ~1	16 A (D)								22,5 x 36 x 23,5	20,5