Puntlasapparaat

GYSPOT 100R.C

Art. code 019928

De GYSPOT 100R-C is een luchtgekoeld Inverter puntlasapparaat. Met de GYSPOT 100R-C kunt u gegalvaniseerd HSS staal lassen. Dit puntlas-apparaat beschikt over een klemkracht tot 300 daN en een gereguleerde lasstroom van 10 000 A. De GYSPOT 100R-C beschikt tevens over een traceability-functie.

OMSCHRIJVING

- C-klem, ideaal voor alle soorten reparaties
- Compacte en lichte klem : 4 kg (met de RC1-arm)
- Multifunctioneel pistool (lengte 3m) : enkel-punts, krimpen, het aanbrengen van nagels, bouten, moeren, ringen.
- Doos met accessoires
- Controle scherm 6”

PRESTATIES

- Stroom.:
- hoge lasstroom : 10 000A
- weergave van de reële waarden van de stroom
- automatisch geluidssignaal bij te zwakke stroom
- reguleren van de lasstroom
- De kabels en de klem zijn luchtgekoeld
- Klemkracht :
- automatische regulatie van de klemkracht
- weergave van de reële kracht
- zeer krachtig : 300 daN bij 8 bar (arm RC1)
- automatisch geluidssignaal bij te zwakke stroom

INTERFACE HUMAN MACHINE

- Gebruikscomfort : snel aflezen van de instellingen op het 6» scherm.
- Eenvoudig te gebruiken : 3 instellingen (dikte van het plaatwerk, type plaatwerk, armen)
- Opslaan van de lasinstellingen per lasser.

TRACEABILITY

- Het opslaan op SD-kaart van de kenmerken van de gerealiseerde laspunten.
- Weer oproepen op een PC van geregistreerde verslagen op SD-kaart.

INCLUSIEF

EENPUNTS ELEKTRODE
049291

DOOS MET ACCESSOIRES SPOTTER
050075

SLAGHAMER
049482 + 049802



RC1
051065



RC2
051072



RC3
051089

50/60hz	AM	Spots/min (max) 2.5+2.5	I RMS	U_0	mm		Kabels				100% CU		
								Liquid / Air Cooled	↔ m	Ø mm²			
3 x 400V	32A (D) 40A (D) 50A (D)	2 6 10	10 000A	16V	3+3	1.5+3		Lucht	2.5	200	OK	70x99x208 cm	103 kg
								Lucht	3	150			
								-	8	4x6 H07RNF			