

Designet for profesjonelle, er TIG 300 DC tilpasset for komplekse TIG- og MMA-sveiseoperasjoner. Intuitivt, denne sveiseren lar deg utføre høykvalitets sveiseoperasjoner på mykt og rustfritt stål. Dens velprøvde teknologi gir utmerkede resultater til industrien (rørarbeid, petrokjemi, kjelearbeid).

OPTIMERAD DC-SVEISING

- **TIG DC** : kontinuerlig strøm for jernholdige metaller.
- **TIG DC Pulsert**: begrenser temperaturøkningen til de sveisede delene.
- **SPOT**: rask og presis punktveising, ideell før sveising av tynne metallplater.
- **2 typer oppstart**: HF (uten kontakt) eller LIFT (med kontakt) for elektrosensitive miljøer.
- **3 triggermoduser**: 2T, 4T og 4T LOG.
- **Automatisk gjenkjenning av lommelykten**: kompatibel med utløser-, dobbelknapp- og potensiometerbrennere.
- **AIP** (Juster ideell posisjon) : hjelper til med å plassere brenneren før sveising (4T og 4T LOG moduser).



Leveres uten tilbehør

MMA SVEISING

- **MMA**: Grunnleggende rutiler og celluloseelektroder (opp til Ø 5 mm).
- **MMA Pulse** : utviklet for sveising av rør/rør samt øvre vertikal sveising.

VÆSKEKJØLING (ekstrautstyr)

- **Vannkjølt lommelykt**, for bedre komfort og tilgang til vanskelige områder.
- **Automatisk**, kjøleenheten styres av maskinen.
- **Enkel tilkobling** takket være de to kontaktene inne i maskinen.

ERGONOMISK GRENSESNIITT

- **Viser strøm/spenning** under og etter sveising (DMOS/QMOS).
- **Lagre 10 programmer** for hver prosess, for repeterende oppgaver.
- **Fjernkontroll** (valgfri pedal eller manuell) kan kobles til uten verktøy.
- **Koble til 5-modus** for å styre maskinen fra en konsoll eller fra en automat (5 forhåndslagrede programmer).



- **Klar og intuitiv presentasjon.**
- **Raske justeringer foran:**

- forgass / ettergass
- oppstigningstid
- sveistrøm
- varm / kald strøm
- pulsfrekvens
- nedoverbaketid

ULTRAKOMPAKT

- Forsterkede paneler og gummiputer.
- Lett (21 kg), lett å flytte på stedet.
- IP 23 klassifisering for utendørs bruk.

TILBEHØR

Kjøleenhet:



WCU 1kW B
032217

Fakler 8m:



SR26 L
046184

SR20 DB
046146

Fjernkontroll :



Fotpedal - 4m / 3kg
045682

Manuell - 8m / 1kg
045675



Tralle 10m³
039711



Håndtralle 10m³
039704

50/60 Hz	EN	I ₂ TIG	I ₂ MMA	INTEGRERT TEKNOLOGI				TIG	MMA	U ₀	mm ²	cm	kg	IP	Beskyttet & kompatibel stro mgenerator (I-15%)
				PULS	AIP	SR	CEL								
400V 3~	16	5 → 300	10 → 250	0,1 → 900 Hz	■	■	■	255A @ 60 % 300A @ 35 %	220A @ 60 % 300A @ 30 %	90	35/50	52x25x40	21	IP 23	10 kW 12,5 kVA