

**CUTTER 45 CT er en 45 A plasmakutter med en kuttkapasitet på 25 mm tykkelse på en rekke materialer. Det HF-frie buesystemet bevarer og øker levetiden for forbruksvarer. Laget for bruk under krevende forhold, med svært robust mekanikk og et brukervennlig kontrollpanel. Det er forhåndskablet for bruk på automatiske skjærebord.**

## MAKSIMUM PRODUKTIVITET

- Større kutt hastighet med bruk av oksyngengass.
- Kutter alle ståltyper (mildt, rustfritt, temperert, HLE), aluminium, kobber osv.
- Optimert kjøling takket være ventilasjonskorridoren som bidrar til å isolere de elektroniske komponentene fra støv.
- Rask & enkel veksling av forbruksvarer for maksimum produktivitet.
- Driftssyklus 40 A ved 60 % (40 °C).

## HØYEFFEKTIV FAKKEL

- Premium TECMO® fakkell (ledende leverandør i Europa).
- Premium kuttkvalitet: Den luftkjølte fakkelen gir ypperlig buestabilitet for alle arbeidsoppgaver.
- Forbruksvarer er kompatible med Hypertherm®.
- Laget for å være motstandsdyktig mot støt og varme.
- Rask tilkobling/frakobling av fakkelen, intet behov for verktøy ved transport eller vedlikehold.
- Enkel utløsermekanisme for ekstra komfort.

## EFFEKTIV PÅ ALLE ARBEIDSPASSER

### ■ Brukervennlig grensesnitt:

- Tre arbeidsmodi: Kutting/finmasket/låst
- Manuell innstilling av lufttrykk (4,1 < 6,5 bar) med indikatorlampe foran.

■ **HF-fri tenning** for å hindre forstyrrelser som kan komme i konflikt med elektronisk utstyr i nærheten.

■ **Kompatibel med CNC-sett** for automatiske skjærebord.

## LAGET FOR Å VARE

- Forsterket metallkabinett & sklisikre gummiføtter.
- Beskyttelsesklasse IP 23.
- Kompakt og bærbar.

## TILBEHØR & FORBRUKSVARER (ALTERNATIVER)

For bruk på skjærebord:



CNC-sett  
039988


Fakkell MT-70 automatisk.  
70 A (50 %)  
6 m - 037526  
12 m - 037533



Forbruksvareboks  
For MT-70 manuell  
20/70 A - 037540



Fakkell MT-70 manuell  
70 A (50 %)  
6 m - 037502  
12 m - 037519





Skjære-, avfasnings- og styresett  
for Plasma MT-fakler  
038653




Tralle for MT-70  
lommelykt  
037977



Leveres med:	 m 10 mm <sup>2</sup>	 MT 70 6/12 m
Ref. 014787	✓	Alternativ

## YTELSE

Kapasitet	MT 70 (alternativ)
Separasjon	30 mm
Finkutt	25 mm
Perforering	12 mm

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> A	MT 70  mm (maks)						LUFTSYSTEM		EN 60974-1 (40 °C) X (40 °C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
			Perforering		Finkutt		Finkutt		Inntak Trykk (bar)	L/min					
110 V 1~	32	15 → 30	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	5.5 → 7	115	21 A @ 60%	48 x 37 x 23	14	IP 23	10.5 kW
230 V 1~	16	15 → 45	5	3	10	8	15	10		185	41 A @ 60%				