

Dedicada às várias operações de remoção de amassados e alisamento da carroçaria, o GYS POT EXPERT 400 é um dispositivo topo de gama com um potência de 4500 A. O ajuste independente da corrente e do tempo de soldadura permite um controlo preciso do impacto da solda na chapas zincadas e, especialmente, as chapas finas.

## UM MATERIAL DEDICADO A PROFISSIONAIS EXIGENTES

Projetado para uma fonte de alimentação de 400 V - 2ph, em 16 A no fusível atrasado, o GYS POT 400 oferece dois modos de uso:

- Um modo de uso **MANUAL** que permite regular independentemente a corrente e o tempo de soldadura para adaptar-se precisamente às necessidades do operador de carroçaria
- Um modo de uso **SINÉRGICO** que recomenda as configurações de acordo com a especialização da GYS. Seleccionar simplesmente a ferramenta utilizada e o nível de potência adaptado à espessura da chapa trabalhada.

Para facilitar o uso, ele também oferece dois sistemas de escorvamento:

- um escorvamento **automático** . por simples contato entre a ferramenta e a peça a ser endireitada.
- um escorvamento **manual** : puxando um gatilho quando a ferramenta está em contato com a peça.



## UMA FERRAMENTA COMPLETA E POLIVALENTE

O GYS POT EXPERT destina-se a realizar várias operações de carroçaria. O usuário pode escolher entre 7 programas dedicados:

- 1  • Trabalhos de remoção de amassados
- 2  • Soldadura de fios ondulados ou anéis para alisar
- 3  • Eliminação de impactos com ponta de cobre específica
- 4  • Eletrodos de carbono para tensionamento de placas
- 5  • soldadura de rebites para barras laterais
- 6  • soldadura de arruelas para fixação a massa
- 7  • soldadura de pinos para fixação de massas de veículos e cabos de conexão

## ENTREGUE COM ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS



▶ 1 PISTOLA DE GATILHO  
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>



▶ 1 SPOTTER BOX PRO  
ref. 050075



▶ 1 PISTOLA AUTOMÁTICA TIPO  
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>

Comprimento dos cabos :  
massa: 2 m  
alimentação: 8 m

## OPÇÕES



▶ Carrinho UNIVERSAL 800  
ref. 051331

▶ Carrinho UNIVERSAL 1600  
ref. 051348

							DETECTION		
50/60hz		I RMS	I <sub>2max</sub>	U <sub>2</sub>	OK	OK		cm	kg
400 V, 2ph	16 A (D)	3200 A	4500 A	7,4 V	OK	OK	AUTO / MANUAL	22,5 x 36 x 23,5	31,5