

O cortador de plasma EASYCUT K25 com amorfagem sem HF corta facilmente todos os tipos de metal até 8 mm de espessura. Com o seu compressor integrado, é ideal para todos os trabalhos ao ar livre.

Compressor de ar integrado

Com o seu compressor integrado, o plasma é indispensável na ausência de ar comprimido e torna assim possível o trabalho ao ar livre.

Corte de qualidade sem deformação

O plasma assegura cortes de qualidade mesmo em estruturas pintadas:

- até 8 mm para aço, aço inoxidável e ferro fundido.
- até 6 mm para alumínio e cobre.

No HF Start

Munido com o sistema «Arc Pilote», que permite que o arco inicie sem necessidade de tocar a peça a ser cortada. Este sistema de iniciação sem HF evita perturbações electromagnéticas (rádio, informática, telefónica, material médico...).



Entregue com:



ref. 068063

✓

✓

Uso simples, rápido e seguro

- Tocha: TPT25 (4m) com dispositivo de segurança no gatilho para evitar todo acionamento acidental ou involuntário
- A tocha e o grampo de terra podem ser desconectados para facilitar o transporte.
- Compressor integrado (nível sonoro 60/70 Db).
- Ciclo de trabalho de 25 A @ 35%.

P400

Protecção reforçada para funcionamento em geradores e contra sobretensões permanentes até 400V.

DESEMPENHO

Capacidade

Espessura

Separação

Fe	8 mm
----	------


Corte limpo

Fe	6 mm
----	------

ACESSÓRIOS & CONSUMÍVEIS



Caixa de consumíveis TPT25
070721



Kit compasso
040205



Carrinho PLASMA 600
040298

50/60Hz	50/60Hz	A	I ₂ A	Max cut		Clean cut		EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	↕ cm	⚖️ kg	IP
				Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu				
230V 1~	16	10 → 25	8	6	6	4	15 A @ 60% 25 A @ 35%	41 x 36 x 20	15	IP21S	