

Плазменный резак EASYCUT K25 поджиг без ВЧ, легко разрезает все виды металла толщиной до 8мм. Благодаря встроенному компрессору он идеально подходит для любых работ на открытом воздухе.

Встроенный воздушный компрессор

Благодаря встроенному компрессору, плазма незаменима при отсутствии сжатого воздуха, что позволяет проводить работы на открытом пространстве.

Качественная резка без деформации

Плазма обеспечивает качественную резку даже на окрашенных конструкциях:

- до 8мм для стали, нержавеющей стали и чугуна.
- до 6 мм для алюминия и меди.

Поджиг без ВЧ старта

Оснащенный системой «Arc Pilote» дуга зажигается без прикосновения к заготовке. Система зажигания без ВЧ старта позволяет избежать любых электромагнитных помех (радио, компьютер, телефон, медицинское оборудование и т.д.)



В наборе
поставляются



2 m
10 mm²



TPT 25
4 m

Арт. 068063

✓

✓

Использование простое и безопасное

- Оснащен горелкой с предохранителем длиной 4 м для предотвращения случайного срабатывания.
 - Резак и кабель заземления можно отключить для удобства транспортировки.
 - Встроенный компрессор (уровень шкма 60/70 Д6)
 - Рабочий цикл 35% на 25А.
- P400** Усиленная защита для работы от электрогенераторов и от постоянного перенапряжения до 400 В.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость

Толщина

Разделение

Fe	8 mm
----	------

Чистый срез

Fe	6 mm
----	------

АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Набор расходных материалов TPT25
070721



Циркуль в наборе
040205



Тележка PLASMA 600
040298

50/60Hz	50/60Hz	A	I ₂ A	Max cut		Clean cut		EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	↕ cm	⚖ kg	IP
				Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu				
230V 1~	16	10 → 25	8	6	6	4	15 A @ 60% 25 A @ 35%	41 x 36 x 20	15	IP21S	