






PROGYS 180A je výkonná invertorová zväračka (MMA) určená na profesionálne použitie a priemernú údržbu na stavbe alebo v dielni.

-  Jednoduché prenášanie.
-  Presný oblúk.
-  Zvára všetky typy elektród v jednosmernom prúde do \varnothing 4 mm rutil, základnú, nehrdzavejúcu oceľ a liatinu.
-  Možno použiť na generátore.
-  Kompaktná a ľahká (5,1 kg).



zváranie tyčou (MMA)

- ✓ **Dobré natavenie**, pre vysokokvalitný zvar.
- ✓ **Jednoduchý nábeh oblúka** s výkonným Hot Start.
- ✓ **Vysoký pracovný cyklus** umožňujúci intenzívne používanie na \varnothing 3,2 mm.
- ✓ **Ergonomická** a ľahká.

180
A

↓
↑
10 mm
max

1,6
4,0

BALENIE PROGYS 180 A



Dodáva sa v súprave, ktorá obsahuje:

- Uzemňovacia svorka (1,6 m - 16 mm²)
- Držiak elektród (2 m - 16 mm²)



- Zväracia prilba LCD MASTER 9/13 G IRON
- 11 rutilových elektród - oceľ \varnothing 2,5 mm
- 9 rutilových elektród - oceľ \varnothing 3,2 mm

FUNKCIE





HOT START : Zvýšený výkon pri štarte.

ANTI STICKING : Zabraňuje prilepeniu elektródy.

ARC FORCE : Okamžité zvýšenie prúdu v náročnej zvärackej situácii.



JEDNOTKA CHRÁNENÁ PRE POUŽITIE NA GENERÁTOROCH A PROTI KOLÍSANIU NAPÁJACIEHO NAPÄTIA (/ -15%).

50/60hz	AM	I ₂ MMA						EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%)
			\varnothing 1,6	\varnothing 2,0	\varnothing 2,5	\varnothing 3,2	\varnothing 4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230 V	16A	10-180A	62	50	47	45	30	110A	180A 18%	73V	10/25	40x25x30 / 9.5	7 kW 10 kVA