






PROGYS 180A je zmogljiv inverterški palični varilnik (MMA), zasnovan za profesionalno uporabo in industrijsko vzdrževanje na gradbišču ali v delavnici.

-  Enostaven za prenašanje.
-  Natančen oblok.
-  Varjenje vseh vrst elektrod v enosmernem toku do \varnothing 4 mm rutil, osnovno, nerjavno jeklo in litino.
-  Lahko se uporablja na generatorju.
-  Kompakten in lahek (5,1 kg).



Varjenje s palico (MMA)

- ✓ **Dobro taljenje**, za visokokakovosten zvar.
- ✓ **Enostaven vžig oblaka** z močnim vročim zagonom.
- ✓ **Visok delovni cikel** omogoča intenzivno uporabo pri \varnothing 3,2 mm.
- ✓ **Ergonomičen** in lahek.

180
A

↓
↑
10 mm
max

1,6 4,0

PAKET PROGYS 180 A



Dobavljen v kompletu, ki vključuje:

- Zemeljska sponka (1,6 m - 16 mm²)
- Nosilec elektrod (2 m - 16 mm²)



- LCD MASTER 9/13 G IRON Varilna čelada
- 11 rutilne elektrode - jeklo \varnothing 2,5 mm
- 9 rutilne elektrode - jeklo \varnothing 3,2 mm

FUNKCIJE






HOT START : Povečana moč pri zagonu.

ANTI STICKING : Preprečuje lepljenje elektrode.

ARC FORCE : Takojšnje povečanje toka v težavnih varilnih razmerah.



ENOTA JE ZAŠČITENA ZA UPORABO NA GENERATORJIH IN PRED NIHANJEM NAPAVALNE NAPETOSTI (+/-15 %).

50/60hz	-AM+	I ₂ MMA	 					EN60974-1 (40°C)		U ₀			 Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			∅1,6	∅2,0	∅2,5	∅3,2	∅4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230 V	16A	10-180A	62	50	47	45	30	110A	180A 18%	73V	10/25	40x25x30 / 9.5	7 kW 10 kVA