

**M3 GYS AUTO** je enofazna varilna enota MIG/MAG z GYS-ovo integrirano sinergijsko tehnologijo. Opremljena je s tremi priključki gorilnikov in je priporočljiva za varjenje jekla, nerjavnega jekla, aluminija in za spajkanje jekla visoke trdnosti z žico CuSi3 in CuAl8 (zato je idealna za popravila karoserij) v načinu MIG.

## NAČIN SINERGIJE

• Stroj bo samodejno določil optimalno hitrost podajanja žice, ko boste vnesli:

- tip žice
- premer žice
- varilni tok



## PIŠTOLA ZA ŽLICE

M3 GYS AUTO je dobavljen z gorilnikom z vrtilno pištolo. Ta motorizirani gorilnik se lahko uporablja za kolute iz aluminija, nerjavnega jekla, bakra in jeklene žice (Ø100 mm).

- Idealen je za mehke žice, kot sta AlSi5 ali AlSi12 (priporočljivo za popravila avtomobilskih karoserij).
- Enostavna uporaba: hitrost dovajanja žice se lahko samodejno posodablja neposredno iz pištole tuljave gorilnika.
- Naprava je dobavljena z izravnalnim sistemom, ki podpira pištole za tuljavo gorilnika.

## ŠTIRJE MOTORIZIRANI BOBNI ZA DOVAJANJE ŽICE



Primerno za kolute z žico Ø 200 mm in Ø 300 mm (največ 15 kg).

## SHRANJEVANJE VARILNIH PARAMETROV


Vsak gorilnik ima spominsko funkcijo za shranjevanje nastavitve parametrov, ki jih je mogoče priklicati z možnostjo "zadnje uporabljene" nastavitve (premer žice, vrsta žice in način).



## Dodatki

- Dobavljeno z:
- jeklen gorilnikom (x2) 150 A / 3 m
  - tuljavo Pištola (x1)
  - zemeljsko sponko (x1) 200 A / 3 m
  - sistemom za uravnoteženje (x1) (regulator ni vključen).

## OSREDNJA POZORNOST NA IZDELEK



### Dva gorilnika, dva vgrajena koluta za dovod žice in pištola za navijanje - M3

GYs AUTO je večnamenski in prilagodljiv stroj, zasnovan za varjenje treh različnih vrst ali premerov žice hkrati. Uporabniku prihrani dragoceni čas, saj mu med posameznimi opravili ni treba razstavljati gorilnika ali menjati kolutov za dovajanje žice.

Sposoben variti:

- mehke žice: kot AlSi in CuAl, potrebne za varjenje HLE/THLE pločevine
- Aluminijaste žice
- Jeklene žice

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min > max	Ø mm	100	200	300	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fábrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun		
230V	16A	15 > 160A	0.6-1.0	✓	✓	✓	0.6-0.8 0.8-1.0	2x0.8	I <sub>A</sub> (60%) 90A	X% (I <sub>2</sub> max) 140A 15%	60x90x90 67	4,5 kVA	Included
208/240V													

MADE in FRANCE

www.gys.fr