

CUTTER 45 CT - це плазмовий різак потужністю 45 А з можливістю чистого різання матеріалів товщиною до 20 мм у широкому діапазоні матеріалів завдяки лінійці пальників MT/AT 40. Система дугового проміжку без високих частот зберігає та подовжує термін служби витратних матеріалів. Розроблений для використання в складних умовах, він має дуже міцну механіку та зручну панель керування. Він попередньо підключений для використання на автоматичних розкрійних столах.

МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

- Швидкість різання вища, ніж при використанні кисню
- **Ріже всі типи сталі** (м'яку, нержавіючу, загартовану, HLE), алюміній, мідь тощо.
- **Оптимізоване охолодження за допомогою** вентиляційного коридору, який допомагає захистити електронні компоненти від пилу.
- Просте налаштування витратних матеріалів для максимальної продуктивності.
- Робочий цикл 41 А при 60 % (40°C).

FV Гнучкий шланг напруги (від 85 до 265 В), приймає дуже довгі мережеві з'єднання (100 м).

PFC технологія PFC, електричну мережу краще експлуатується і дозволяє економити енергію на 30%.

RANGE OF TORCH MT 70 / AT 70 (6/12 м)

- **Знімний пальник** для легкого зберігання та заміни.
- **Ефективне різання:** корпус пальника з повітряним охолодженням для високої стабільності дуги на різних швидкостях.
- **Простий у використанні** спусковий механізм для більшої безпеки.
- Розроблений для **ударостійкості та термостійкості**.
- Глибина різання **на 5 мм глибше** стандартного пальника.

ЕФЕКТИВНИЙ НА КОЖНОМУ РОБОЧОМУ МІСЦІ

- **Зручний інтерфейс:**
 - 3 режими роботи: звичайний металевий лист / відкритий металевий лист / заблокований
 - ручне налаштування тиску повітря за допомогою діаграми на передньому екрані.
- **Запалювання без високочастотного** для запобігання перешкод, які можуть пошкодити електронне обладнання, що знаходиться поруч.
- **Сумісність з комплектом ЧПУ** для автоматичних розкрійних столів.
- **Від'єднуваний кабель заземлення** для зручного зберігання та простої заміни.



СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ТРИВАТИ

- **Посилений металевий корпус** та нековзні гумові накладки.
- **IP 23** сертифікований для зовнішнього використання.
- Компактний та портативний.

ДОДАТКИ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ (опції)





Для використання на обробному столі:



В комплекті:	 2 м 10 мм ²	 MT 70 6/12 м
арт. 014787	✓	додатково

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Потужність	MT 70 (опція)
Відділення	30 мм
Чистий зріз	25 мм
Проколювання	12 мм

50/60 Hz	A	I ₂ A	MT 70  mm (max)				AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	 cm	 kg	IP	 Protected & compatible power generator (+/-15%)		
			Пірсинг.		Чистий зріз		Input Pressure (bar)	L/min							
110 V 1~	32	15 → 30	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	5.5 → 7	115	21 A @ 60%	48 x 37 x 23	14	IP 23	10.5 kW
230 V 1~	16	15 → 45	5	3	10	8	15	10	185	41 A @ 60%					