

Плазмовий різак EASYCUT K25 без високочастотного (ВЧ) запалювання легко ріже всі види металу товщиною до 8 мм. Вбудований компресор робить його ідеальним для роботи на відкритому повітрі або віддалених робіт, де доступне лише електроживлення.

Вбудований повітряний компресор

У ситуаціях, коли зварювальник не має доступу до стисненого повітря, EASYCUT K25 є ідеальним рішенням для виконання робіт на відкритому повітрі завдяки вбудованому компресору.

Якісне різання без спотворень

Використання плазми забезпечує якісне різання навіть пофарбованих конструкцій:

- до 8 мм для сталі, нержавіючої сталі та чавуну.
- до 6 мм для алюмінію та міді.

Відсутній високочастотний запуск

Завдяки системі "Pilot Arc" дуга запалюється без необхідності торкатися заготовки. Ця система запалювання без високих частот дозволяє уникнути будь-яких електромагнітних перешкод (від радіоприймачів, комп'ютерів, телефонів, медичного обладнання і т.д.).



Легко, швидко та безпечно використовувати

- Ліхтар TPT25 (4 м) оснащений запобіжником спускового гачка для запобігання випадкової або ненавмисної активації.
- Знімний ліхтар і затискач заземлення дозволяють легко транспортувати його.
- Вбудований компресор (рівень звуку: 60/70 дБ).
- Робочий цикл 25 А при 35%.

P400

Покращений захист для роботи з електрогенераторами та від постійної перенапруги до 400 В.

Поставляється
з



2 м
10 мм²



TPT 25
4 м

ref. 068063

✓

✓

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Продуктивність Товщина

Відділення

Fe	8 мм
----	------

Чистий зріз

Fe	6 мм
----	------

АКСЕСУАРИ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ



Комплект витратних матеріалів TPT25
070721



Набір компасів
040205



Візок PLASMA 600
040298

50/60Hz	A	I ₂ A	Max cut		Clean cut		EN 60974-1 (40 °C) X (40 °C)	↕ cm	⚖ kg	IP
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu				
230V 1~	16	10 → 25	8	6	6	4	15 A @ 60 % 25 A @ 35 %	41 x 36 x 20	15	IP21S